

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетирание на битови перални машини и битови перални машини със сушилня

Име или търговска марка на доставчика: Toshiba

Адрес на доставчика: Midea Italia S.r.l. a socio unico, Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Milan, IT

Идентификатор на модела: TWD-T21BU90UWBK(MG)

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (kg)	Номинален капацитет ^{б)}	6,0	Размери в cm	Височина	85
	Номинален капацитет при пране ^{а)}	8,0		Ширина	60
				Дълбочина	47
Индекс за енергийна ефективност	ИЕЕ _W ^{а)}	51,9	Клас на енергийна ефективност	ИЕЕ _W ^{а)}	A
	ИЕЕ _{WD} ^{б)}	81,4		ИЕЕ _{WD} ^{б)}	E
Индекс на ефективността на изпиране	I _W ^{а)}	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)	I _R ^{а)}	5,0
	J _W ^{б)}	1,031		J _R ^{б)}	5,0
Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня с използване на програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,473		Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,740	
Консумация на вода в литри на цикъл за програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Ре-	48		Консумация на вода в литри на цикъл за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от	90	


алната консумация на вода ще зависи от това как се използва уредът и от твърдостта на водата.			това как се използва уредът и от твърдостта на водата.		
Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня при използване на програмата „еко“ 40—60	Номинален капацитет при пране	37	Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня при използване на цикъла „пране и сушене“.	Номинален капацитет	37
	Половин	29		Половин	27
	Четвърт	24			
Скорост на центрофугиране (об/мин) ^{a)}	Номинален капацитет при пране	1 351	Претеглено остатъчно съдържание на влага (%) ^{a)}	53,9	
	Половин	1 351			
	Четвърт	1 351			
Времетраене на програмата „еко“ 40—60 (ч:мин)	Номинален капацитет при пране	3:38	Клас на ефективност на сушене чрез центрофугиране ^{a)}	B	
	Половин	2:48			
	Четвърт	2:48			
Излъчван въздушен шум във фазата на центрофугиране по време на цикъла на пране за програмата „еко“ 40—60 при номиналния капацитет при пране (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	76		Времетраене на цикъла „пране и сушене“ (ч:мин)	Номинален капацитет	9:30
				Половин	7:00
Тип	Свободностояща		Клас на излъчвания въздушен шум във фазата на центрофугиране за програмата „еко“ 40—60 при номиналния капацитет при пране	B	

Режим „изключено“ (W) (ако се прилага)	0,50	Режим на готовност (W) (ако се прилага)	0,50
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00	Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	2,00
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци			
Продуктът е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране		НЕ	
Допълнителна информация: libretto istruzioni			
Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023: www.midea.com			

a) за програмата „еко“ 40—60

b) за цикъла на пране и сушене.

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 19/08/2025



Регистрационен номер в EPREL 2447141

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2447141>

Доставчик: MIDEA ITALIA SRL (Вносител)

Уебсайт:

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: Midea Italia S.r.l. a socio unico

Уебсайт: <https://www.midea.com/it>

Електронна поща: MIS@midea.com

Телефон: +390296193015

Адрес:

Viale Luigi Bodio 29/37
20158 Milan
Италия